

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č: 01/2019



Samonosné ocelové plechové výrobky pro střešní krytiny

**SATJAM Roof Classic**  
**SATJAM Roof Nordic**  
**SATJAM Roof Classic Plus**  
**SATJAM Roof Nordic Plus**  
**SATJAM Grande Plus**  
**SATJAM Grande Plus Long**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

<b>K.xxx.RC.xxxx</b>	<b>Krytina ROOF Classic, xxxxxxxxx</b>
<b>K.xxx.RN.xxxx</b>	<b>Krytina ROOF Nordic, xxxxxxxxx</b>
<b>K.xxx.RCP.xxxx</b>	<b>Krytina Roof Classic Plus, xxxxxxxxx</b>
<b>K.xxx.RNP.xxxx</b>	<b>Krytina Roof Nordic Plus, xxxxxxxxx</b>
<b>K.xxx.GP.xxxx</b>	<b>Krytina Grande Plus, xxxxxxxxx</b>
<b>K.xxx.GPL.xxxx</b>	<b>Krytina Grande Plus Long, xxxxxxxxx</b>

zakázka:                    xxxxxxxxx                    výrobní příkaz:                    xxxxxxxxx

2. Zamýšlené/zamyšlená použití

**Střešní profilovaná plechová krytina z ocelového plechu je určena k vytváření lehkých střešních pláštů u novostaveb a rekonstrukcí budov, pro sklonů střech od 10°.**

3. Výrobce

**SATJAM, s.r.o.**  
**Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČ: 640 88 324**

4. Zplnomocněný zástupce

**Nebylo stanoveno**

5. Systém/systémy POSV

**Systém posuzování 4**

6a. Harmonizovaná norma

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

**ČSN EN 14 782:2006**

**Nebylo stanoveno**

6b. Evropský dokument pro posuzování

Evropské technické posouzení

Subjekt pro technické posuzování

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
materiál	Polyestersat 25 (PE) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275	4.1	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 077-033406 TZUS Praha
	Satmat hrubozrný 35 (PMH) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Satpur 50 (PU) 250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Purmat® 50 (PUM) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Purmax® 40 (PUX) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Purex 26 (PX) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Crown BT 26 (CR) S250GD+Z275		
	Aluzinek S250GD+AZ150		

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
<i>tloušťka</i>	0,5 mm v tolerancích dle ČSN EN 10 143	4.2	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033406 TZUS Praha
<i>mechanická únosnost</i>	Dle ČSN EN 10 346	4.3	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033406 TZUS Praha
<i>odolnost proti bodovému zatížení</i>	Splněno bez nutnosti zkoušení	4.3	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033406 TZUS Praha
<i>vodotěsnost</i>	vodotěsný	4.4	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033406 TZUS Praha
<i>změny rozměrů</i>	ocel: $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	4.6	
<i>uvolňování nebezpečných látek</i>	neuvolňuje nebezpečné látky	4.11	
<i>chování při vnějším požáru</i>	$B_{roof\ t1}, B_{roof\ t2}, B_{roof\ t3}$	4.9	splněno bez nutnosti dalšího zkoušení
<i>reakce na oheň</i>	Polyestersat 25 (PE) A1	4.10	Classification Report No.RA15-0291
	Satmat hrubozrný 35 (PMH) A1		Classification Report No.RA15-0220
	Satpur 50 (PU) A1		Classification Report No.RA19-0152
	Purmat® 50 (PUM) A1		Classification Report No.RA15-0255
	Purmax® 40 (PUX) A1		Classification Report No.RA18-0283
	Purex 26 (PX) A1-s1,d0		Classification Report No.VTT-S-2151-14
	Crown BT 26 (CR) A2-s1,d0		Classification Report No.VTT-S-00614-18
	Aluzinek A1		Klasifikace bez nutnosti zkoušení (CWFT)
<i>trvanlivost</i>	Polyestersat 25 odpovídá povrchu výrobku SP 25 $\mu m$	4.8	
	Satmat hrubozrný 35 odpovídá povrchu výrobku PS 35 $\mu m$		
	Satpur 50 / Purmat® 50 odpovídá povrchu výrobku PUR 50 $\mu m$		
	Purmax® 40 odpovídá povrchu výrobku PUR+SP 40 $\mu m$		
	Purex 26 odpovídá povrchu výrobku HDP 26 $\mu m$		
	Crown BT odpovídá povrchu výrobku HDP 26 $\mu m$		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace **Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

pověřená osoba jméno a příjmení	místo	dne	podpis