

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č: 11/2019



Plnoplošně podepřené hliníkové plechové výrobky pro střešní krytiny

**SATJAM Rapid Premium 310 AI**

**SATJAM Rapid Premium 510 AI**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

**K.xxx.SRxxx.xxxx**

**Krytina Rapid, AluFalc/AluFalc Stucco, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx**

zakázka: **xxxxxxxxxx**

výrobní příkaz: **xxxxxxxxxx**

2. Zamýšlené/zamyšlená použití

**Střešní profilovaná plechová krytina z hliníkového plechu je určena k vytváření lehkých střešních plášťů u novostaveb a rekonstrukcí budov, pro sklony střech od 8°.**

3. Výrobce

**SATJAM, s.r.o.**

**Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČ: 640 88 324**

4. Zplnomocněný zástupce

**Nebylo stanoveno**

5. Systém/systémy POSV

**Systém posuzování 4**

6a. Harmonizovaná norma

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

**ČSN EN 14 783:2013**

**Nebylo stanoveno**

6b. Evropský dokument pro posuzování

Evropské technické posouzení

Subjekt pro technické posuzování

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
<i>materiál</i>	Polyuretan 25 (PUR-PA) EN AW 3005	4.1	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-055753 TZUS Praha
<i>tloušťka</i>	0,7 mm v tolerancích dle ČSN EN 485 - 4	4.2	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-055753 TZUS Praha
<i>vodotěsnost</i>	vodotěsný	4.3	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-055753 TZUS Praha
<i>změny rozměrů</i>	hliník: $24 \times 10^{-6} K^{-1}$	4.6	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-055753 TZUS Praha
<i>propustnost vodní páry a vzduchu</i>	nepropustný	4.6	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-055753 TZUS Praha
<i>uvolňování nebezpečných látek</i>	neuvolňuje nebezpečné látky	4.7	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-055753 TZUS Praha
<i>chování při vnějším požáru</i>	$F_{roof}$	4.9	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-055753 TZUS Praha
<i>reakce na oheň</i>	A1	4.10	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-055753 TZUS Praha
<i>trvanlivost</i>	Polyuretan 25 odpovídá povrchu výrobku PUR-PA25 $\mu m$	4.8	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

**Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

ověřená osoba jméno a příjmení	místo	dne	podpis