

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č: 38/2025

Samonosné ocelové plechové výrobky pro střešní krytiny a vnitřní a vnější obklady – trapézový plech



### SAT 40N ABS

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

**T.xxx.ABS.40.960.xxx.xxxx.x**

**Trapézový profil SAT 40N, xxxxx + ABS, xxxxxx**

zakázka:

**xxxxxxxxx**

výrobní příkaz:

**xxxxxxxxxxx**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

**Trapézové plechy SAT 40N, slouží jako střešní krytiny pro sklony střech od 8°, opláštění obvodových plášťů budov, vnitřní obklady, dělicí příčky, ztracené bednění, ploty, opláštění garáží a kontejnerů.**

3. Výrobce

**SATJAM, s.r.o.**

**Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČ: 640 88 324**

4. Zplnomocněný zástupce

**Nebylo stanoveno**

5. Systém/systémy POSV

**Systém posuzování 4**

6a. Harmonizovaná norma

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

**ČSN EN 14 782:2006**

**Nebylo stanoveno**

6b. Evropský dokument pro posuzování

Evropské technické posouzení

Subjekt pro technické posuzování

Oznámený subjekt / oznamované subjekty

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

7. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristika | Vlastnost                                                                                                          | Harmonizovaná technická specifikace | Poznámka                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| materiál                 | Polyestersat 25 (PE)<br>S250GD+Z 275<br>S280GD+Z 275<br>S320GD+Z 275<br>S250GD+ZM 120                              | 4.1                                 | Protokol č. 070-052718 TZUS Praha |
|                          | Satmat hrubozrný 35 (PMH)<br>S250GD+Z 275                                                                          |                                     |                                   |
|                          | Satpur 50 (PU)<br>250GD+Z 275                                                                                      |                                     |                                   |
|                          | Purmat® 50 (PUM)<br>S250GD+Z 275                                                                                   |                                     |                                   |
|                          | Purmax® 40 (PUX)<br>S250GD+Z 275, DX 51D+Z275                                                                      |                                     |                                   |
|                          | Purex 26 (PX)<br>S220GD+Z 275                                                                                      |                                     |                                   |
|                          | Crown BT 26 (CR)<br>S250GD+Z275                                                                                    |                                     |                                   |
|                          | Aluzinek<br>S250GD+AZ 150<br>S280GD+AZ 150<br>S320GD+AZ 150                                                        |                                     |                                   |
|                          | Zinek<br>S250GD+Z 275<br>S280GD+Z 275<br>S320GD+Z 275                                                              |                                     |                                   |
| tloušťka                 | 0,5 mm, 0,6 mm, 0,63 mm,<br>0,7 mm, 0,75 mm, 0,8 mm,<br>0,88 mm, 0,9 mm, 1,0 mm<br>v tolerancích dle ČSN EN 10 143 | 4.2                                 | Protokol č. 070-052718 TZUS Praha |

| Základní charakteristika                | Vlastnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Harmonizovaná technická specifikace | Poznámka                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>mechanická únosnost</i>              | Dle ČSN EN 10 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.3                                 | Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033408 TZUS Praha |
| <i>odolnost proti bodovému zatížení</i> | 1,2 kN při rozpětí 0,6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.3                                 | Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033408 TZUS Praha |
| <i>vodotěsnost</i>                      | vodotěsný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4                                 | Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033408 TZUS Praha |
| <i>změny rozměrů</i>                    | ocel: $12 \times 10^{-6} K^{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.6                                 |                                                            |
| <i>uvolňování nebezpečných látek</i>    | neuvolňuje nebezpečné látky                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.11                                |                                                            |
| <i>chování při vnějším požáru</i>       | B <sub>roof</sub> t1, B <sub>roof</sub> t2, B <sub>roof</sub> t3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.9                                 | splněno bez nutnosti dalšího zkoušení                      |
| <i>reakce na oheň</i>                   | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.10                                | Protokol č. 03688/18/Z00NZP                                |
| <i>trvanlivost</i>                      | Polyestersat 25 odpovídá povrchu výrobku SP 25 μm<br>Satmat hrubozrný 35 odpovídá povrchu výrobku PS 35 μm<br>Satpur 50 / Purmat® 50 odpovídá povrchu výrobku PUR 50 μm<br>Purmax® 40 odpovídá povrchu výrobku PUR+SP 40 μm<br>Purex 26 odpovídá povrchu výrobku HDP 26 μm<br>Crown BT odpovídá povrchu výrobku HDP 26 μm | 4.8                                 |                                                            |

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace **Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

| pověřená osoba jméno a příjmení | místo | dne | podpis |
|---------------------------------|-------|-----|--------|
|                                 |       |     |        |

